

# COMPLETE

Code art. **600**



## Taglie / Sizes



Antistatico permanente  
Permanent antistatic



ESD



Antiscivolo **SRB**  
**SRB** Antislip



Sterilizzabile in autoclave fino a 134°C  
Sterilizable in autoclave up to 134°C



Normativa: **EN ISO 20347:2012**

Marcature: **OB A E SRB**

Materiale: gomma termoplastica hi-tech (SEBS),

Istruzioni di lavaggio: autoclave fino a 134°C.

**Plus:** antistatico, **ESD**, suola certificata antiscivolo, sterilizzabile, laccetto regolabile e ribaltabile, aggancio brevettato, soletta iniettata fissa per effetto antishock, assorbimento sudore e maggior comfort.




Norm: **EN ISO 20347:2012**

Marks: **OB A E SRB**

Material: hi-tech thermoplastic compound (SEBS)

Washing instructions: autoclave up to 134°C .

**Plus:** antistatic, **ESD**, certified antislip sole, sterilizable, fitting backstrap, patented backstrap system, fixed injected insole for antishock effect, sweat absorption and greater comfort.



Hi-tech compound  
privo di lattice

Hi-tech compound  
latex free



Cinturino regolabile  
e aggancio brevettato

Fitting backstrap  
patented system




Finestre laterali  
sopraelevate per  
aerazione del  
piede e lavaggio in  
autoclave

Lateral windows  
for foot ventilation  
and autoclave  
washing



Suola  
antiscivolo **SRB**

**SRB** antislip  
sole



Inserto antistatico  
ed **ESD**

Antistatic and  
**ESD** insert



Soletta iniettata  
vibro-assorbente  
sterilizzabile

Sterilizable  
vibro-absorbent  
injected insole